



CLIMATE-SHIELD® ACRYLIC FLEX TAC ZÁKLADOVÝ SPOJOVACÍ NÁTĚR

POPIS

Climate-Shield® Acrylic Flex Tac je základový spojovací nátěr používaný na bitumenové povrchy před aplikací nátěrů Climate-Shield® Roof nebo Climate-Shield® Exterior.

METODA APLIKACE (1 vrstva)

Pro aplikaci je doporučován váleček nebo bezvzduchový stříkací přístroj.

POZOR: Neprovádějte aplikaci nátěru za mrazu nebo při vysoké vzdušné vlhkosti.

SPOTŘEBA

1 l / 1,6 m² při jedné aplikaci

DOBA SCHNUTÍ

Lehké zaschnutí: cca 30 minut

Úplné zaschnutí před aplikací Climate-Shield® Roof: min. 12 hodin

Doba schnutí odpovídá 25°C a v 50% relativní vlhkosti

ČIŠTĚNÍ

Vyčistěte náradí a vybavení teplou mýdlovou vodou. Opláchněte čistou vodou; propláchněte minerální destiláty skrze rozprašovací zařízení, abyste zabránili korozi a lubrikovali materiál a těsnění.

BALENÍ

22,7 kg / 19 l

SKLADOVÁNÍ

Skladujte minimálně při 5°C - maximum 30 °C

POZOR: Chraňte před mrazem !!!

SKLADOVATELNOST

Minimum 2 roky

HOŘLAVOST

Třída I

Nehořlavé (na vodní bázi) Neregulované

ZÁRUKA NA PRODUKT

10 let