



## CLIMATE-SHIELD® WOOD & DECK COAT TRANSPARENTNÍ NÁTĚR NA DŘEVO

### POPIS

Climate-Shield® Wood & Deck Coat je transparentní lazura na dřevo, vhodná pro venkovní použití na všechny druhy dřevěných povrchů. Nátěr Climate-Shield® Wood & Deck Coat se zejména hodí pro ochranu dřevěných teras, pergol, plotů, venkovních dřevěných obkladů a různých dřevěných zahradních prvků. Vysoce kvalitní pryskyřice z akrylového latexu obsažené v nátěru Climate-Shield® Wood & Deck Coat pronikají hluboko do dřevěných vláken a spojují je dohromady, čímž poskytují dřevu delší ochranu.

### VÝHODY NÁTĚRU CLIMATE-SHIELD® WOOD COAT

*UV BLOCK – Speciální přísada určená k ochraně před škodlivými paprsky slunce.*

Díky přísadě UV BLOCK proniká Climate-Shield® Wood & Deck Coat hluboko do povrchu dřeva a poskytuje tak odolnou povrchovou úpravu, která zabraňuje pronikání vody a umožňuje dřevu dýchat. Climate-Shield® Wood & Deck Coat zkrášluje a vylepšuje staré a nové dřevěné povrchy a po zaschnutí získává matný finiš.

*Hluboké penetrační pryskyřice z akrylového latexu*

Vysoce kvalitní pryskyřice obsažené v nátěru Climate-Shield® Wood & Deck Coat pronikají hluboko do dřevěných vláken a spojují je dohromady, čímž poskytují delší ochranu. Nátěr zceluje staré dřevěné povrchy a snižuje tak roztržitost. Climate-Shield® Wood & Deck Coat chrání všechny druhy dřeva před poškozením vlivem pronikáním vody, včetně dřeva ošetřeného tlakem. Nátěr snižuje bobtnání, praskání a štěpení dřeva. Dřevo ošetřené Climate-Shield® Wood & Deck Coat odolává šedivění a vyblednutí způsobenému vystavením slunci.

**Poznámka: Nátěr Climate-Shield® Wood & Deck Coat není určen pro ošetření dřevěného nábytku ani jako nátěr pro dřevěné palubky v interiéru.**

### PŘÍPRAVA POVRCHU

Všechny povrchy musí být čisté a bez eflorescence, prachu, nečistot, oleje, mastnoty, mechů a plísní. Povrch musí být před nanášením nátěru očištěn a případné mechy a plísně odstraněny přípravky, které zahubí spory plísní i mechů. Povrch musí být zbaven veškeré uvolněné nebo loupající se barvy či jakéhokoliv cizího materiálu.

### BARVY

Nátěr je po zaschnutí přirozeně průzračný.

### TEORETICKÁ SPOTŘEBA (2 vrstvy)

1 l – 2,5 m<sup>2</sup> až 5 m<sup>2</sup> (2 vrstvy aplikace)

### DOBA SCHNUTÍ

Lehké zaschnutí: 2 hodiny

Druhá aplikace: 12 hodin

Doba schnutí odpovídá 24°C a v 50% relativní vlhkosti.

Doba schnutí přímo závisí na vlhkosti vzduchu. Vysoká vlhkost vzduchu zpomaluje schnutí.

## **VYBAVENÍ**

Pro aplikaci je doporučován váleček nebo bezvzduchový stříkací přístroj. Velmi malé plochy mohou být nanášeny štětcem. Při aplikaci Climate-Shield® Wood & Deck Coat štětcem – tři aplikace (3 nátěry) provádět navzájem křížem, pro adekvátní vznik požadované vrstvy.

Bezvzduchový stříkací přístroj:

Velikost rysky: .031 palců (0,78 mm)

Rozprašovací tlak: 2200-2500 psi

Nástřík: 60 stupňů

Čerpadlo: Minimum 1,89 l za minutu při 2500 psi

Filtr: Odstraňte filtry

Před nástříkem Climate-Shield® Wood & Deck Coat, napusťte čerpadlo vodou.

Příklad typických přístrojů: Binks Super Hornet, Graco 433 nebo větší a mnoho dalších.

## **ČIŠTĚNÍ**

Vyčistěte nářadí a vybavení teplou mýdlovou vodou. Opláchněte čistou vodou; propláchněte minerální destiláty skrze rozprašovací zařízení, abyste zabránili korozi a lubrikovali materiál a těsnění.

## **BALENÍ**

19 l / 22,7 kg

## **SKLADOVÁNÍ**

Skladujte minimálně při 5°C - maximum 30 °C

**POZOR: Chraňte před mrazem !!!**

## **SKLADOVATELNOST**

Minimum 2 roky

## **HOŘLAVOST**

Třída I

Nehořlavé (na vodní bázi) Neregulované

## **ZÁRUKA NA PRODUKT**

10 let